

持ち運べる大画面

サイズは小さく。表現力は大きく。

スマートなデザインを、スマートに持ち歩き、スマートなプレゼンテーションを可能にする。 3つのスマートスタイルが、ビジネスの先を見通し、成功の扉を開きます。

ビジネスバッグに入れて持ち運べる A5サイズ・約1.1kgの小型軽量設計

出席者を待たせずプレゼン開始 スマートスタート 2ステップ投験

電気を消さずに大画面プレゼン 思いが伝わる2000ルーメン※

※AC電源接続時。



NB (KNOWLEDGE NAVY)



RD (EXPRESSION RED)

FORESIGHT VIEW

スマートなプレゼンを実現するFORESIGHT VIEWの特長。

出席者を待たせずプレゼン開始

スマートスタート 2ステップ投映

FORESIGHT VIEWは、「①電源ケーブルを接続」「②HDMIケーブルを 接続」の最短わずか2ステップで自動電源ON。約5秒で投映ができ、出席 者を待たせません。貴重な対面機会を最大限に活用することができます。



場所を選ばずディスカッション

バッテリー駆動

専用バッテリー(別売) を使えば、コンセントが ない場所でも、気軽に ミーティングを始められ ます。外出先でもAC電 源の環境を気にする必 要なく、安心してプレゼ ンができます。



投映場所に左右されない

縱橫台形補正&無段階角度調整

縦横台形補正

無段階角度調整





補正後



補正前





プレゼンターの交代もスマート

無線投映機能※



11





3SEのPC画面へケーブル差替え

※対応機種: CX-F1

オプション

専用バッテリー

充電時間

YA-B10 オープン価格 JANコード:4549526802133

	容量	6600mAh(95Wh)			
	電源	ACアダプター(100V、50/60Hz)※			
	外形寸法 ^{※2} (幅×高さ×奥行)	212×23×106mm			
	質量	約640g			

ソフトインナーケース

YB-3 オープン価格 JAN3-1:4549526802140 本体、ACアダプター、専用バッテ リー、ケーブル、リモコンをすっきり 収納できる専用ケース。

ワイヤレスリモコン

YT-161 オープン価格 JANコード:4549526802157

※1 プロジェクター本体用を兼用。 ※2 突起部含まず。 ※3 使い切った状態から満充電にした場合のおおよその時間。使用状況によって変わります。

インターフェイス

約4時間※3

HDMI端子 USB端子(Type-A)※1 ※2





USB端子(Micro-B)

セキュリティスロット (Kensington®対応)





対応機種:CX-F ※2 無線LANアダプター YW-41専用 電源端子(DC IN)端子は左側面







発熱・発火・破裂を防ぐために、

次の事は必ずお守りください。



あなたにぴったりのFORESIGHT VIEW活用提案

web.casio.jp/projector/sp/foresightview/use/



主な仕様

型番		CX-F1-RD	CX-F1-NB	CX-E1-RD	CX-E1-NB	
カラー		EXPRESSION RED	KNOWLEDGE NAVY	EXPRESSION RED	KNOWLEDGE NAVY	
JAN⊐-ド		4549526802171	4549526802126	4549526802164	4549526802119	
メーカー希望小売価格		オープン価格				
明るさ ※1 ※2		2000ルーメン				
投映方式		1 chip DLP®方式				
表示素子		WXGA 0.65型 DLP®チップ 1,024,000画素(1280×800)				
コントラスト比		20000:1 **1				
台形補正		縦:上30°(自動)上下30°(手動) 横:左右30°(手動)				
焦点調整		手動フォーカス				
投映レンズ/明るさF、焦点距離:f		光学1.2倍ズーム(手動) F=2.34~2.55/f=16.8~20.4				
投映画面サイズ		30~300型				
投映距離/設置目安		60型:1.52~1.88m、100型:2.56~3.14m、最短投映距離:0.75m				
光源(寿命時間 ※3)		レーザー&LED光源(約20,000時間)				
色再現性		フルカラー (最大10億7千万色)				
走査周波数		水平周波数:28.1~74.0kHz、垂直周波数:50~60Hz				
コンピュータ入力		入力端子:HDMI Type-A×1 (デジタル), HDCP対応 リアル表示:WXGA (1280×800)、圧縮表示:最大WUXGA (1920×1200)				
音声	出力端子	ステレオミニジャック	7×1(音声可変出力)	_		
百严	スピーカー	1W×1	モノラル	ال —		
他端子	USBホスト	USB Type	e-A×1 %4	-		
1世烯于	USBファンクション	USB Micro-B %5 %6				
無線対応 ※7		IEEE 802.11 b,	/g/n(2.4GHz)	-		
電源		ACアダプター(100V、50/60Hz)				
消費電力		動作電力(初期設定)(「ライト出力7」時):100W、動作電力(最小)(「ライト出力1」時):45W、 動作電力 ※1:120W、待機電力:0.15W				
外形寸法(幅×高さ×奥	行) ※8	215×43×152mm				
質量 ※9		約1.1kg				
セキュリティ対応		Kensington®対応、パワーオンパスワード				
主な付属品 ※10		ACアダプター、電源コード(ACコード)、保証書、無線LANアダプター(CX-F1のみ)				
オプション		専用バッテリー(YA-B10)、ソフトインナーケース(YB-3)、ワイヤレスリモコン(YT-161)				

※1AC電源接続時、ブライトモード「オン」のとき、 ※2 JIS X 6911: 2015データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法. 測定条件については附属書いて送すいています。 ※3 保証時間ではありません。※4 無線LANアダプター専用 ※5 ユーザーアップテート用 ※6 ロゴデータ登録用 ※7 同梱の無線LANアダプター専用 ブターを本体制面のUSB端子に装着 ※8 実起部含まず。 ※9 AC アダプター除く。 ※10 取扱設明書は同梱されません。当社Webサイトからダウンコードしてください。

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の 前に必ず取扱説明書をお読みください。



- ●指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプターは使用しないでください。火災、感電の原因となります。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。
- ●指定以外のACアダプターで充電しないでください。 ●落下など強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。 ●直射日光の当たる所、炎天下の車内、火やストーブのそばなどの高温になる場所で使わない、放置しないでください。
- ●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でお分かりにならない場合は下記におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに ●オーブン価格の商品は標準価格を定めておりません。■DLP、DLPメダリオン・ロゴは、米国テキサス・インスツ標または登録商標です。■本カタログに記載されている社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

カシオ計算機株式会社

専用バッテリーご利用時のご注意

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2 製品情報 casio.com/jp/

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》

IP電話·公衆電話からは03-5334-4785





casio.jp/support/contact/before/ casio.jp/support/projector/phone ■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。